



IBIX[®]
INDUSTRIAL

ATLANTIS

Flame Spray - Flock Spray



**IL SISTEMA PORTATILE UNIVERSALE
PER I RIVESTIMENTI IN POLVERE TERMOPLASTICA.
COMBINA LA TECNOLOGIA DELLA SPRUZZATURA A FIAMMA
ALLA VERNICIATURA ELETTROSTATICA
IN UNA FUNZIONE SEMI-AUTOMATICA.**

OLTRE LE BARRIERE TECNOLOGICHE DEI SISTEMI PORTATILI PER IL RIVESTIMENTO IN POLVERE

Unità SEMI-AUTOMATICA per la spruzzatura a fiamma - caratteristiche tecniche:

Dati tecnici:

- Larghezza: 700 mm
- Lunghezza: 560 mm
- Altezza: 1050 mm
- Peso: 100 kg ca.
- Alimentazione elettrica richiesta: 220 V Monofase
- Aria compressa essiccata: 1100 l/min o più a 7 bar costanti
- Gas GPL: contenuto propano minimo del 50-60%, pressione a 3 bar

Obiettivi:

- Accensione della fiamma mediante pulsante (nessun dispositivo manuale)
- Regolazione automatica del flusso d'aria per l'accensione della fiamma
- Regolazione automatica del flusso d'aria per il funzionamento della fiamma
- Regolazione automatica del flusso gas

Principali benefici:

- Settaggio automatico della fiamma: macchina immediatamente pronta all'uso
- Flusso aria/gas più consistente e indipendente dalle abilità dell'operatore
- Maggiore sicurezza



Unità di SPRUZZATURA ELETTROSTATICA caratteristiche tecniche:

- Attrezzatura manuale per la spruzzatura elettrostatica, fornita di serbatoio letto fluido
- L'elevata efficienza della pistola in combinazione con il modulo di controllo permette performance eccellenti e una finitura di alta qualità.
- Il sistema è specialmente utile nel caso del rivestimento di strutture metalliche complesse con spazi stretti o particolari intricati. Utilizzato insieme alla pistola a fiamma, consente all'operatore di effettuare con successo anche i più difficili lavori di rivestimento, portando i polimeri termoplastici applicati a fiamma oltre le barriere convenzionali.

Alimentazione di tensione
Frequenza di alimentazione
Potenza assorbita
Grado di protezione
Classe di T° (T6)
T° d'esercizio
Alimentazione aria compressa
Consumo aria compressa totale
Capacità serbatoio polvere

220V~
50 Hz
180 W
IP 54
86 °C
5 - 40 °C
5.5 bar
9.6 m³/h
25 kg